

İmalatçının Ticari Ünvanı:	KALE KİLİT VE KALIP SAN A.Ş.
İmalatçının Kayıtlı Adresi:	Karaagac OSB Mahallesi 103.Cadde No:22 Kapaklı 59510 Cerkezkoz Tekirdag Turkiye
Sınıflandırma:	1 C 4 0 0 F 1 0
Standardın Numarası ve Yılı:	TS EN 12209:2016
Mamül Kodu:	155B
Mamül Bilgisi:	<ul style="list-style-type: none">• Kapı kütlesi Çelik Kapılar için max 200 kg, kapanma kuvveti max 25 N'dur.• Kapı kütlesi Ahşap Kapı, Alüminyum Kapı, PVC Kapı için max 100 kg, kapanma kuvveti max 25 N'dur.• Sıcaklık aralığı -10°C ile +60°C arasında olmalıdır.• Kapı uygulama alanı; Çelik kapı, Ahşap kapı, Alüminyum kapı, PVC kapı için gömme menteşeli kapı olmalıdır. Sürme kapılı kilitler için gömme sürme kapılı olmalıdır.• Kilitleme plakası ile kilit alın demiri arasındaki mesafe 3 ± 1 mm'dir.• Mamul, desteklenen emniyet sınıfına göre test edilmektedir.• Montaj talimatlarına göre yapılmış hiçbir kilidin kullanım kısıtlaması yoktur.• Anahtar veya tutamak kısmında yanıl kuvvet uygulanmamaktadır.• Yangına karşı dirençli ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılamaz.• Makaralı kilit• Yay ile desteklenen mobilya ile kullanıma uygundur.• Kilitleme plaka karşılığı TS-EN 12209 Kapsamında değildir.