

|                              |   |
|------------------------------|---|
| İmalatçının Ticari Ünvanı:   | KALE KİLİT VE KALIP SAN A.Ş.  |
| İmalatçının Kayıtlı Adresi:  | Karaagac OSB Mahallesi<br>103.Cadde No:22 Kapaklı<br>59510 Cerkezkoş Tekirdağ Türkiye   |
| Sınıflandırma:               | 1 C 4 0 0 F 2 0   |
| Standardın Numarası ve Yılı: | TS EN 12209:2016  |
| Mamül Kodu:                  | 189-3M 189-3MF 189-4MF 189-4M<br>189-F  |
| Mamül Bilgisi:               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapı kütlesi Çelik Kapılar için max 200 kg, kapanma kuvveti max 25 N'dur.</li><li>• Kapı kütlesi Ahşap Kapı, Alüminyum Kapı, PVC Kapı için max 100 kg, kapanma kuvveti max 25 N'dur.</li><li>• Sıcaklık aralığı -10°C ile +60°C arasında olmalıdır.</li><li>• Kapı uygulama alanı; Çelik kapı, Ahşap kapı, Alüminyum kapı, PVC kapı için gömme menteşeli kapı olmalıdır. Sürme kapılı kilitler için gömme sürme kapılı olmalıdır.</li><li>• Kilitleme plakası ile kilit alın demiri arasındaki mesafe <math>3 \pm 1</math> mm'dir.</li><li>• Mamul, desteklenen emniyet sınıfına göre test edilmektedir.</li><li>• Montaj talimatlarına göre yapılmış hiçbir kilidin kullanım kısıtlaması yoktur.</li><li>• Anahtar veya tutamak kısmında yanıl kuvvet uygulanmamaktadır.</li><li>• Yangına karşı dirençli ve/veya duman kontrol kapılarında kullanılamaz.</li><li>• Ara kilitmeli konumlu elle kilitleme çift türlü kilitler içindir.</li><li>• Yay ile desteklenen mobilya ile kullanıma uygundur.</li><li>• Kilitleme plaka karşılığı TS-EN 12209 Kapsamında değildir.</li></ul> |