

# KARTLI KİLİTLER CARD OPERATED LOCKS

## KD040/80-625

MODERN SERİ-SATEN  
MODERN SERIES-SATIN



**Mifare Teknolojisi/Otel Tipi**  
Mifare Technology/Hotel Type

## KD040/80-621

MODERN SERİ-ALTIN  
MODERN SERIES-GOLD



## TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

### KD040/80-625 | KD040/80-621

<b>SİSTEM</b> SYSTEM	Elektronik devre kartı NXP (PHILIPS) 936 Electronic board NXP (PHILIPS) 936
<b>BİLGİ AKTARIMI</b> DATA TRANSFER	Radio sinyalleri ile/With radio signals
<b>FİZİKSEL TEMAS</b> PHYSICAL CONTACT	Yok/No
<b>BAKIM</b> MAINTENANCE	Gerektirmez/No need
<b>SINIRLAMA</b> LIMITATION	Saat ve tarih sınırlaması yapılabilir Time and date can be limited
<b>ALARM FONKSİYONU</b> ALARM FUNCTION	Düşük voltaj, kapı kapanmadığında Low voltage, the door is not closed
<b>DÜŞÜK ENERJİ UYARISI</b> LOW POWER WARNING	Sesli/Audio
<b>PİL ZAYIF UYARISI SONRASI AÇILIŞ</b> OPENING AFTER LOW POWER WARNING	Minimum 50 kez açma izni Audio alarm 50 times more opening afterwards
<b>AÇILIŞ ZAMANI</b> UNLOCKING TIME	Kart okutulduktan 1 saniye sonra 1 second after card reading
<b>GÜVENLİK KODU SİSTEMİ</b> SECURITY CODE SYSTEM	3 seviyeli/levels
<b>ZAMAN KONTROLÜ</b> TIME CONTROL	Gerçek zamanlı saat ile PHILIPS 8563 With real time clock PHILIPS 8563
<b>KART TEKNOLOJİSİ</b> CARD TECHNOLOGY	MIFARE 1K S50 kart 13.56 MHz, Kilitleme ve Enerji tasarrufu için/MIFARE 1K S50 card 13.56 MHz, for locking & energy savers
<b>KART STANDARTI</b> CARD STANDARD	ISO/IEC 14443 A
<b>KART OKUMA HIZI</b> CARD READING TIME/SPEED	0,035 saniyeden daha az/Less than 0.035 second
<b>KİLİT AÇIK KALMA ZAMANI</b> MOTOR LOCKING TIME	5 saniye/5 second
<b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b> WORKING TEMPERATURE	-15°C--+60°C
<b>NEM ORANI</b> HUMIDITY RATE	15-95%RH
<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> WORKING FREQUENCY	13.56MHz
<b>ENERJİ</b> POWER VOLTAGE	DC4.5V-6V (4 adet 1.5 V alkalin pil ile) DC4.5V-6V (4 pieces 1.5 V AA alkaline batteries)
<b>GÜÇ SARFIYATI</b> POWER WASTE	Statik/Static<15 uA • Dinamik/Dynamic<120 mA
<b>PİL KULLANIM ÖMRÜ</b> BATTERY LIFE	4x1.5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak ortalama 1 yıl/4x1.5V AA alkaline batteries, (apprx. 1 year depending on usage)
<b>AĞIRLIK</b> WEIGHT	3,3 kg
<b>KAPI KALINLIĞI</b> DOOR THICKNESS	38 mm-65 mm
<b>KAPI SEREN GENİŞLİĞİ</b> DOOR WIDTH	Minimum 115 mm
<b>KAYIT HAFİZASI</b> RECORD MEMORY	1000 adet el terminali ile 1000 pieces by using hand terminal
<b>SÜREKLİ GEÇİŞ MODU</b> CONSTANT PASSAGE MODE	Var/Yes
<b>ARKADAN KİLİTLEME UYARISI</b> DOUBLE LOCKING WARNING	Görsel/Visual
<b>KİLİTLEME/</b> OCKING	Mikro elektronik motor ile With micro electronic motor
<b>OPSİYONEL AÇILIŞ</b> OPTIONAL UNLOCKING	Mekanik anahtar ile/With mechanical key
<b>TANIMSIZ KART UYARISI</b> UNREGISTERED CARD WARNING	Sesli/Audio

