

KARTLI KİLİT SİSTEM DONANIMLARI

HOTEL LOCK SYSTEM DEVICES

TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

KD040/90-513 SMART KART/SMART CARD

ÇALIŞMA FREKANSI/WORKING FREQUENCY	13,56 MHz
HABERLEŞME HIZI/COMMUNICATION SPEED	106 Kb
HAFIZASI/MEMORY	1 Kb CMOS EEPROM
OKUMA/READING	Kart ile ortalama 100.000 defa yapılabilir./Aprx. 100.000 times
KART ÖLÇÜSÜ/CARD DIMENSIONS	1200x2400 mm
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	-25°C~+70°C



KD040/90-518 KART KODLAYICI ÜNİTE/CARD ENCODER

GÜÇ SARFIYATI/POWER SUPPLY	USB 5V
ÇALIŞMA AKIMI/WORKING CURRENT	<100mA
ÇALIŞMA FREKANSI/WORKING FREQUENCY	13.56MHz
SAKLAMA SICAKLIĞI/STORAGE TEMPERATURE	-40°C~+85°C
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	-20°C~+60°C



KD040/50-102 PROGRAM USB ANAHTARI (ÇOKLU SÜRÜM) PROGRAM USB KEY (STANDARD VERSION)

GÜÇ SARFIYATI/POWER SUPPLY	USB 5V
ÇALIŞMA AKIMI/WORKING CURRENT	<100mA
SAKLAMA SICAKLIĞI/STORAGE TEMPERATURE	-40°C~+85°C
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	-20°C~+60°C
ÇALIŞMA NEM ORANI/HUMIDITY RATE	15~95%RH



KD040/90-905 EL TERMİNAL CİHAZI/HAND TERMINAL DEVICE

ANA ÖZELLİKLER/MAIN FEATURES	CPU: ARM9/Ana Frekans: 120MHz Hafıza: RAM: 8M byte Flash: 2M++byte/CPU: ARM Main frequency: 120MHz/Memory: RAM: 8M byte Flash: 2M++byte
EKRAN/SCREEN	FSTN, 32-öçekli gri ekran/Ekran Boyutu: 160*160 Kontrast: Tuşlarla ayarlanabilir/Arka Alan Işığı: Elektronik ayarlı FSTN, support 32-scale grey display /Display Range: 160*160 Contrast: Adjustable with keypad Backlight: EL backlight
RFID	A: Frekans/Frequency: 13.56MHz ISO-15693 & ISO-14443A/B (1)ISO-15693 destekler (2)ISO-14443A/B destekler
HABERLEŞME/COMMUNICATION	IrDA1.1, mesafeden/distance: 0-20 cm RS-232: 9600bps-115200bps/IrDA1.1
SAAT/CLOCK	Saat Formatı: YYYY-AA-GG SS-DD-SnSn Clock Format: YYYY-MM-DD HH-MM-SecSec
GÜVENLİK MODÜLÜ/SAFETY MODULE	Arabirimli Data Şifreleme/PSAM
ELEKTRİK/ELECTRIC	Şarjlı lityum-ion 1800mAh/Voltaj: 3.7-4.2V DC Rechargeable Lithium-ion 1800mAh/Voltage: 3.7-4.2V DC
FİZİKSEL/PHYSICAL	Boyutlar: 185 mm Ux70 mm Gx35 mm Y Ağırlık: 300 g Dimensions: 185 mm Lx70 mm Wx35 mm H Weight: 300 g
ÇEVRESEL/ENVIRONMENTAL	Sıcaklık:-5°C~50°C/Nem: 30%~85% Koruma Sınıfı: IP54 Şok Dayanımı: 150cm den betona Temperature:-5°C~50°C, Humidity: 30%~85%, Sealing: IP54 Shock Resistance: 150cm to concrete

