

# GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ

## ACCESS CONTROL UNIT



Kumanda/ Infrared remote control



Mifare Kart/ Mifare Card

### KD050/10-360 - MF KARTLI

#### GEÇİŞ KONTROL ÜNİTESİ

#### ACCESS CONTROL UNITS

#### TEKNİK BİLGİLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### KD050/10-360

SİSTEM/SYSTEM	10.000 kart kullanım kapasitesi, kart veya damla anahtar ile kullanım imkanı/ 10.000 card user capacity, opening by card or keytag
KULLANICI KART KAYIT İŞLEMİ/USER CARD REGISTRATION	Infrared kumanda ile/Using by a remote control unit
KORUMA SINIFI/PROTECTION GRADE	Suya ve toza karşı koruma IP68 sertifikalı/IP68 certified-Water & Dust resistant
ÇALIŞMA VOLTAJI/WORKING VOLTAGE	12-24 V DC
ÇALIŞMA FREKANSI/WORKING FREQUENCY	13.56 MHz MF kart/13.56 MHz MF card
KART OKUMA UZAKLIĞI/CARD READING DISTANCE	2 - 4 cm
KAPI RÖLE AÇILIŞ SÜRESİ/DOOR RELAY TIME	0 ~ 99s ayarlanabilir/0 ~ 99s adjustable
ÇALIŞMA AKIMI/WORKING CURRENT	<100 mA (elektrikli kilit hariç)/<100 mA (except electrical door opener)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI/WORKING TEMPERATURE	-20°C~60°C
BAĞLANABİLEN CİHAZLAR/COMPATIBLE DEVICES	Tirajlı Kilit, Elektromanyetik Kilit, Bas Aç, Sürgülü Kilit/ Electrical Rim Lock, Electromagnetic Lock, Electrical Door Opener, Deadbolt Lock