

DİJİTAL ŞİFRELI KASALAR

) @° O#\U " @° u@V'o° 7-



KD060/30-100

TEKNİK ÖZELLİKLER | u- #=V@° Ooh-#@#° u@Vo

H'a	D 289 x E 424 x Y 214 mm
) 'a	D 350 x E 430 x Y 220 mm
V " "	12 / 13 kg
- "	4 AA alkaline pil
('†	DC 4.2V° ± 0.2V
o "	≤ 30uA
) "	≤ 400mA
('o "	0° C ~ 55° C
('V \	20% ~ 93% ± 2RH

@)	")	†	=
\))	†	=
V 8 †			
h 'o			
' †)#	†	†
o #			
) #			
† 'u		#	#
† =			2RH

GENEL ÖZELLİKLER | 8-V-k° Ooh-#@#° u@Vo

- 1-9 rakamlı tek kullanımlık şifre özelliği
- 1-9 rakamlı master şifre özelliği
- Pil bitmesi durumunda harici el terminali ile açılış
- Mekanik anahtar ile açılış
- Duvara ve/veya yere montaj
- Led'li kasa içi aydınlatma
- Son 300 açılış kaydının harici El Terminali ile alınabilmesi

-
-
- \
- \
-
- 0
-
- = 'u

OPSİYONEL EL TERMİNALİ ÜNİTESİ | \ hTİONAL HAND TERMINAL

- Elektronik anahtar
- Son 300 açılış kaydının alınabilmesi ve aktarılabilmesi
- As the electronic override key
- Read & export safe's last 300 opening records

KULLANIM ŞEKİLLERİ | \ h-k° u@V° OU -u=\) o

- Tek kullanımlık şifre
- Master şifre ile
- Mekanik anahtar ile
- El terminali ile açılış

- "
- "
- "
- "

LED'Lİ AYDINLATMA
LED LIGHTING



EL TERMİNALİ (OPSİYONEL)
HANDSET DEVICE (OPTIONAL)



MEKANİK ANAHTAR İLE AÇILIŞ
OPENS WITH MECHANICAL KEY

