

# DİJİTAL ŞİFRELI KASALAR

) @° O#\U " @° u@V'o° 7-



**KD060/30-110**

## TEKNİK ÖZELLİKLER | u- #=V@° Ooh-#@@° u@Vo

H'a	D 209 x E 294 x Y 163 mm	@ )	D 209 x W 294 x H 163 mm
) 'a	D 270 x E 300 x Y 169 mm	\ )	D 270 x W 300 x H 169 mm
V " "	7,6 / 8,3 kg	V 8 †	7,6 / 8,3 kg
- "	4 AA alkaline pil	h 'o	
( †	DC 4.2V ± 0.2V	• †	)# † † †
o "	≤ 30uA	o #	
) "	≤ 400mA	) #	
( 'o	0° C ~ 55° C	† 'u	# #
( V \	20% ~ 93% ± 2RH	† =	2RH

## GENEL ÖZELLİKLER | 8-V-k° Ooh-#@@° u@Vo

- 1-9 rakamlı tek kullanımlık şifre özelliği
- 1-9 rakamlı master şifre özelliği
- Pil bitmesi durumunda harici el terminali ile açılış
- Mekanik anahtar ile açılış
- Duvara ve/veya yere montaj
- Led'li kasa içi aydınlatma
- Son 300 açılış kaydının harici El Terminali ile alınabilmesi

- 
- 
- \
- \
- 
- 0
- 
- = 'u

## OPSİYONEL EL TERMİNALİ ÜNİTESİ | \ hTİONAL HAND TERMINAL

- Elektronik anahtar
- Son 300 açılış kaydının alınabilmesi ve aktarılabilmesi
- As the electronic override key
- Read & export safe's last 300 opening records

## KULLANIM ŞEKİLLERİ | \ h-k° u@V° OU -u=\) o

- Tek kullanımlık şifre
- Master şifre ile
- Mekanik anahtar ile
- El terminali ile açılış

- "
- "
- "
- "

LED'Lİ AYDINLATMA  
LED LIGHTING



EL TERMİNALİ (OPSİYONEL)  
HANDSET DEVICE (OPTIONAL)



MEKANİK ANAHTAR İLE AÇILIŞ  
OPENS WITH MECHANICAL KEY

