

YANGIN KAPILARI / FIRE DOORS



ÖZELLİKLER / FEATURES:

- Akredite edilmiş EFECTIS ERA Laboratuvarları'nda test edilmiş ve belgelenmiş.
- Tested and certified in accredited EFECTIS ERA Laboratories.
- Bütün kapılar üç contalı olup, dışta iki toz contası, içte bir ısı contasından oluşur. Isı contası 75 derecede genişleyerek duman ve sızdırmazlık sağlar.
- All doors are equipped with three seals: two external dust seals and one internal heat seal. The heat seal expands at 75°C, ensuring smoke control and airtightness.
- DC01 6112 kalite çelik sac levha kullanılmıştır.
- DC01 6112 quality steel sheet is used.
- Kapı yüzeyi elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
- The door surface is coated with electrostatic powder paint.
- Isı genişleme boşlukları 5 mm
- Thermal expansion gaps: 5 mm
- Ayarlanabilir kasa
- Adjustable frame
- Panik barlı ya da Kale Kilit'li, oynar kollu seçme imkânı
- Option to choose panic bar or Kale Kilit, with movable handle
- 5 adetten fazla siparişlerde Ral kartelasından istenilen renk seçme imkânı*
- For orders of more than 5 units, color selection is available from the RAL color chart
- Standart renk : RAL 7035 / RAL 9010
- Standard colors : RAL 7035 / RAL 9010



Güvenli yaşam alanlarının vazgeçilmez ürünü Kale Çelik Kapı'nın tasarım ve üretimini yaptığı Kale Yangın Kapısı, EN 1634-1 Avrupa Standartları'na göre minimum 120 dakika boyunca yangına yapısal bütünlük ve ısı yalıtımı ile EI₂ 90 sınıf özelliğine sahiptir.

Designed and manufactured by Kale Steel Door, an essential product for safe living spaces, the Kale Fire Door provides a minimum of 120 minutes of fire resistance, maintaining structural integrity and thermal insulation in accordance with EN 1634-1 European Standards, and holds an EI₂ 90 fire resistance classification.